


NOTICE D'INSTALLATION Tendeur de câble inox (Ø 3/4/5 ET 6 mm)

Matériel nécessaire



1. 1 Clé Allen adaptée
2. Coupe-câble ou disque à tronçonner
3. Mètre et niveau et Vis inox ou acier

(type M6 recommandé)

Composition du tendeur

Corps du tendeur en inox 316 longueur 60 mm diamètre 12 mm

3 vis pointeaux

Filetage interne (~30 mm)

Préparation

- 1 Mesurer la longueur du câble
- 2 Couper proprement le câble
- 3 Vérifier l'alignement des poteaux

Installation du câble

- 1 Desserrer les 3 vis pointeaux avec une clé Allen
- 2 Insérer le câble dans le tendeur
- 3 Resserrer uniformément les vis pour bloquer

Fixation sur poteau

- 1 Percer le poteau de part en part
- 2 Insérer une vis inox M6
- 3 Visser le tendeur sur la vis 6.

Mise en tension

- 1 Installer l'autre extrémité du câble
- 2 Visser le tendeur progressivement
- 3 Ajuster jusqu'à tension correcte

Sécurité

- 1 Ne pas surtendre le câble

2 Vérifier régulièrement le serrage

3 Respecter les normes de garde-corps

